

SMS21

Aktiver high-end Immersive Audio subwoofer



| | |
|--|--|
| Lautsprechertyp <i>Speaker type</i> | Spezial gefertigter 21" Treiber, Doppelspalt Motorstruktur mit 2 inneren und 2 äußeren Schwingspulen, mit AIA Speaker Management Technologie <i>Custom built 21" woofer, dual gap motor structure with 2 inner and 2 outer voice coils, with AIA Speaker Management Technology</i> |
| Prinzip <i>Principle</i> | Reflex <i>Vented</i> |
| Schalldruck <i>SPL</i> | 130 dB Cont./133 dB Peak |
| Frequenzbereich <i>Frequency range</i> | 23 Hz - 200 Hz/-3 dB |
| Bewegte Luft in Litern <i>Induced air volume in liters</i> | SMS21 - 2,88 l zum Vergleich Standard 21" Kin-subwoofer 1,76 l <i>in comparison 21" standard cinema subwoofer 1,76 l</i> |
| Verstärker <i>Amplifier</i> | 1600 W |
| Power voltage range | 85 V - 240 V |
| Wirkungsgrad, Impedanz <i>Sensitivity, Impedance</i> | 8 dBu/20 kΩ |
| Abstrahlwinkel <i>Directivity angle (horiz. x vert.)</i> | 360° |
| Analogeingänge <i>Analogue inputs</i> | 2 x XLR (symmetrisch/balanced), Cinch/RCA (via adapter) |
| Netzwerkanschluss <i>Network switch</i> | 3-port Fast Ethernet Switch, AVB kompatibel/compliant |
| Streamingtechnologie <i>Streaming technology</i> | AVB IEEE 802.1 |
| Steuerung <i>Controlling</i> | Selbsterklärende Bedienung über Webbrowser <i>Webbrowser-based self-explanatory operation</i> |

Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert | *All speakers are supplied with a front grille as standard*

| | |
|--|--|
| Funktionen <i>Features</i> | Raumakustikkorrektur, Latenz, Frequenzweiche mit HPF und LPF, Klanganpassung, Pegel, Eingangsempfindlichkeit <i>Room acoustics-correction, delay, crossover with HPF and LPF, sound adjustment, gain, input sensitivity</i> |
| Schutzfunktionen <i>Protection features</i> | Übersteuerung, Temperatur, Spannung, DC, HF <i>Clip limiter, temperature, current, DC, HF</i> |
| Gehäuse <i>Enclosure</i> | Innenverstrebt Birkensperrholz <i>Internally braced birch ply</i> |
| Breite <i>Width</i> | 600 mm |
| Höhe Gehäuse <i>Cabinet height w/o feet</i> | 1100 mm |
| Tiefe <i>Depth</i> | 500 mm |
| Einbautiefe mit Stecker <i>Installation depth with connector</i> | Neutrik 540 mm |
| Gewicht <i>Weight</i> | 68 kg |
| Oberfläche <i>Finish</i> | robuster Strukturlack schwarz <i>PU structural paint</i> |
| Farbvarianten <i>Colour options</i> | Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage <i>Genuine piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request</i> |
| Sonderausführungen <i>Customization</i> | Auf Anfrage <i>Upon request</i> |
| Montage <i>Mounting</i> | - |
| Varianten <i>Variants</i> | Auch mit externem 19/2" DSP-Verstärker lieferbar <i>Available optional with external 19/2" DSP-amp.</i> |

Auf Anfrage nach individuellen Vorgaben gefertigte Sondergrößen für die perfekte Kinoraumintegration. | *For perfect cinema integration, special sizes are manufactured to individual specifications upon request.*

Technische Änderungen vorbehalten | *Technical modifications subject to change without further notice*