



Speaker type   Loudspeaker	Time coherent 10" coax point-source   Zeit-richtige 25,2 cm Coax- Einpunktschallquelle
Passive   Active	Passive   Passiv
Enclosure type   Prinzip	Vented   Reflex
Cont./peak output   Dauer-/Spitzenleistung	120 dB cont. / 123 dB peak
Frequency Range   Frequenzbereich	75 Hz - 20 kHz / -3 dB
Sensitivity   Wirkungsgrad	97 dB / 1W/m
Power handling   Belastbarkeit	500 W
Impedance   Impedanz	8 Ω
Woofer   Tieftöner	10"   252 mm
Tweeter   Hochtöner	1"   25 mm Compression driver
Directivity horizontal x vertical in Deg°   Abstrahlwinkel	85° x 85°
Speaker In   Lautsprecher Eingang	Phoenix
Enclosure   Gehäuse	Internally braced birch ply   Innenverstrebtres Birkensperrholz

Width   Breite	11,81"   300 mm
Hight   Höhe	19,69"   500 mm
Depth without grill   Tiefe	5,70"   145 mm
Weight   Gewicht	37,48 lbs   17 kg
Finish   Oberfläche	Black matt   Schwarz matt
Custom colour options   Farbvarianten	Piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt or other finishes upon request, color of choice   Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage
Shape customization   Sondergröße	Upon request   Auf Anfrage
Mounting   Montage	4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + optional VESA 100 mounting points   4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 100 Montagepunkte

The THE10 PASSIVE ON WALL are supplied with a front cover as standard |  
Die THE10 PASSIVE ON WALL wird mit Abdeckung ausgeliefert

