

THE 12 Be PRO PASSIVE ON WALL



Speaker type | Loudspeaker
Time coherent 12" coax Beryllium point-source | Zeitrichtige 30 cm Beryllium Coax-Punktschallquelle

Passive | Active
PASSIVE | PASSIV

Enclosure type | Prinzip
Vented | Reflex

Sensitivity | Wirkungsgrad
97 dB / 1W/m

Impedance | Impedanz
8 Ω

power handling | Belastbarkeit
900 W

Cont./peak output | Dauer-/Spitzenleistung
126 dB cont. / 129 dB peak

Frequency Range | Frequenzbereich
75 Hz - 21 kHz / -3 dB

Woofer | Tieftöner
12" | 302 mm

Tweeter | Hochtöner
1,4" (Throat) Beryllium compression driver

Directivity horizontal x vertical in Deg° |
85° x 85°

Speaker In | Lautsprechereingang
Neutrik Speakon NL4

Enclosure | Gehäuse
Internally braced birch ply and MDF | Innerverstrebtes Birkenperrholz und MDF

Width | Breite
17,48" | 444 mm

Height | Höhe
26,3" | 668 mm

Depth with plug | Tiefe mit Stecker
7,87" | 200 mm

Depth grille | Tiefe Abdeckung
0,39" | 10 mm

Weight | Gewicht
49,60 lbs | 22,5 kg

Finish | Oberfläche
PU structural paint | Robuster Strukturlack schwarz

Mounting | Montage
4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points | 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard |
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

Technical modifications subject to change without further notice |
Technische Änderungen vorbehalten

