

THE 12 Be PRO ACTIVE EXT ON WALL



Speaker type Loudspeaker	Time coherent 12" coax Beryllium point-source with AIA Speaker Management Technology Zeitrichtige 30 cm Beryllium Coax-Punktschallquelle mit AIA Speaker Management Technologie
Passive Active	Active, 2Ch DSP + 2Ch Amplifier are required Aktiv, 2Ch DSP + 2Ch Verstärker werden benötigt
Recommended Amplifiers Empfohlene Verstärker	low-mid 85 Vrms, 120 Vpk, 10,6 A; high 44 Vrms, 62Vpk, 5,5 A; equivalent to LF 900W@8Ω, HF 240W@ 8Ω
Recommended ASCENDO Amplifiers	DNA 2250.2
Enclosure type Prinzip	Vented Reflex
Cont./peak output Dauer-/Spitzenleistung	127 dB cont. / 130 dB peak
Frequency Range Frequenzbereich	65 Hz - 21 kHz / -3 dB
Woofer Tieftöner	12" 302 mm
Tweeter Hochtöner	1,4" (Throat) Beryllium compression driver
Directivity horizontal x vertical in Deg°	85° x 85°
Speaker In Lautsprechereingang	Neutrik Speakon NL4
Enclosure Gehäuse	Internally braced birch ply and MDF Innerverstrebtes Birkensperrholz und MDF
Width Breite	17,48" 444 mm
Hight Höhe	26,3" 668 mm
Depth with plug Tiefe mit Stecker	7,87" 200 mm
Depth grille Tiefe Abdeckung	0,39" 10 mm

Weight Gewicht	46,96 lbs 21,3 kg
Finish Oberfläche	PU structural paint Robuster Strukturlack schwarz
Mounting Montage	4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard |
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

Technical modifications subject to change without further notice |
Technische Änderungen vorbehalten

