





INTÉGRATION AUDIO

PHANTOM II 96dB CUSTOM	PHANTOM II 95dB HOTEL MODE
------------------------	----------------------------

PERFORMANCES

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL	96 dB SPL à 1 mètre	Jusqu'à 95 dB SPL à 1 mètre
PUISSANCE D'AMPLIFICATION	375 Watts RMS	350 Watts RMS
PERFORMANCES D'AMPLIFICATION	THD+N* : 0.001% (*Total Harmonic Distortion + Noise)	
PERFORMANCES ACOUSTIQUES	Bande passante: 18Hz à 21kHz (@-6dB)	
	Précision de la réponse en fréquence: ± 2dB de 25Hz à 20kHz* (*moyennée à ± 30°)	
TECHNOLOGIES EMBARQUÉES	ADH®, HBI 2®, SAM 2®, ACE 2; EVO®	

CARACTÉRISTIQUES

HAUT-PARLEURS	1 x Haut-parleur large-bande (full range) à dôme aluminium 2 x Haut-parleurs graves à dôme aluminium	
CONVERTISSEUR NUMÉRIQUE / ANALOGIQUE	DAC Devialet intégré dans le Processeur Intelligent Devialet Fichiers supportés: jusqu'à 24bits/96kHz THD: -112dB	
INTELLIGENCE	Processeur : ARM Cortex-A9 1.25GHz Mémoire : 512MB DDR3-1600	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Alimentation IEC 100-240 V~50/60Hz	
CONSOMATION ÉLECTRIQUE	0.5W (en standby)	
MATÉRIAUX	Enceinte composite bi-injectée Couche interne: polycarbonate renforcé fibre de verre intégrant un insert métallique apportant une rigidité supplémentaire. Couche externe: ABS polie Âme centrale en aluminium injecté sous pression.	
COULEURS ET FINITIONS	 Corps: blanc RAL 9016  Corps: noir RAL 9017 Flasques latérales en aluminium peint blanc mat Flasques latérales en aluminium peint noir mat	
DIMENSIONS	Longeur : 219mm Largeur : 157 mm Hauteur : 168 mm	
POIDS	4,3 kg	

FONCTIONNALITÉS

CONNECTIVITÉ	Réseau : Ethernet, contrôle IP Entrées : connecteur Euroblock, configurable en entrée numérique AES/EBU 110 Ohms ou entrée analogique mono, entrée audio Dante via ethernet	Bluetooth Entrée jack analogique / optique
CONTRÔLE	Via contrôleur externe : matrice audio / DSP / Contrôle IP	Boutons tactiles : Play/pause, Appairage Bluetooth, Volume +, volume -, Link
RÉSEAU	Ethernet RJ-45 Interface réseau double : streaming audio Dante et contrôle IP	Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps (Gigabit)
CONFIGURATION ET SYNCHRONISATION	Page web admin via Ethernet Nombre illimité d'appareils	Page web admin via Ethernet Paramètre de volume maximal Utilisation en solo
FORMATS AUDIO SUPPORTÉS	HE-AAC (V1), AAC (Jusqu'à 320 kbit/s), SBC, WMA (16 bit), MP3 (jusqu'à 320 kbit/s), MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF et WAV, FLAC, OGG, VORBIS	

CONTENU DE LA BOÎTE

Enceinte Phantom II Câble d'alimentation Documentation
--